

Станок шиномонтажный для легкового транспорта автоматический



1885 / 1885 3P

Автоматический шиномонтажный станок с отклоняемой монтажной стойкой.

- Для работы со стальными дисками диаметром до 25" и алюминиевыми дисками диаметром до 22"
- Отклоняемая монтажная стойка
- 2-х скоростной привод рабочего стола для версии 1885 3P
- 4-х кулачковый самоцентрирующийся механизм поворотного стола
- Устройство для отрыва кромки шин с большой резиновой накладкой для бережной работы с дисками и шинами
- Позиционирование монтажной головки относительно диска по горизонтали и вертикали
- Накачка шины контролируется педалью
- Манометр контроля давления воздуха смонтирован на монтажной стойке

В комплекте поставки:

- Монтажная лопатка
- Нож для отрыва кромки шины
- Полка для аксессуаров в основании монтажной стойки
- Блок подготовки воздуха (фильтр-лубликатор)
- Манометр контроля давления накачки шин
- Пластиковые протекторы на зажимные кулачки
- Емкость для пасты

Технические характеристики

Диаметр дисков	
– фиксация изнутри	12"–25"
– фиксация снаружи	10"–22"
Макс. диаметр колеса, мм	1040
Ширина колеса	3"–15"
Поворотный стол	одно- / двухскоростной
Рабочее давление воздуха, бар	8–10
Потребляемая мощность, кВт	1 ф. – 1.1 3 ф. – 0.75
Электропитание	1 ф. x220–230В/50Гц 3 ф. x380–400В/50Гц
Габариты (ШхДхВ), мм	900x1310x1910
Вес нетто, кг	243