



Генератор азота мобильный



NG3000

990 €

НОВИНКА!

Установка предназначена для накачки шин азотом, который получается путем пропускания через мембранный фильтр сжатого воздуха. Выделенный азот имеет высокую чистоту и содержит мало влаги, что обеспечивает:

- уменьшение износа шины благодаря отсутствию потери давления
- уменьшение потребления топлива вследствие снижения сопротивления качения колеса, что обусловлено постоянством давления в шине
- уменьшение риска спуска шины, так как используется азот, менее чувствительный к перепадам температуры
- превосходную прочность и надежность материалов благодаря отсутствию влаги, вызывающей коррозию
- увеличение времени эксплуатации благодаря постоянному давлению в шине.

Особенности:

- Несколько режимов работы, включая автоматическую откачку воздуха и накачку шины чистым азотом
- Контроль входного/выходного давления и чистоты азота
- Регулировка выходного давления
- Звуковая и световая сигнализация об окончании работы
- Индикация выходного давления в бар, кг/см², МПа и psi.

Технические характеристики

Рабочее давление воздуха, бар	8-10
Давление азота на выходе, бар	4-6
Производительность установки (по азоту), л/мин	40-50
Емкость для чистого азота, л	50
Степень чистоты азота, %	95-99.5
Точность отображения давления, %	1.5
Рабочий интервал температур, °C	-18...+40
Электропитание, В/Гц	1 ф.х220-230/50
Потребляемая мощность, Вт	40
Размеры ШхГхВ, мм	740x425x1120
Вес, кг	77